



KÖSTER

// KÖSTER Sanierputze

KÖSTER Sanierputze wurden eigens für die Instandsetzung von Mauerwerk mit hohem Salz- und Feuchtigkeitsgehalt entwickelt. Sie sind sehr robust und besitzen ein hohes Luftporenvolumen. KÖSTER Sanierputze sind entsprechend sehr beständig gegen Salze und Feuchtigkeit und unterstützen die Austrocknung von feuchtem Mauerwerk nach dem Einbau einer Horizontalsperre, z.B. mit KÖSTER Crisin 76. KÖSTER Sanierputze sind in grau oder weiß erhältlich. Sie können, z. B. in historischen Gebäuden, als dekorativer Putz eingesetzt werden oder mit einer dampfdiffusions-offenen Farbe überstrichen werden, sind für Innen- und Außenbereiche geeignet und entsprechen harmonisierten europäischen Normen (CE).



Grundieren mit KÖSTER Polysil TG 500



Aufbringen von KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf



Aufbringen des KÖSTER Sanierputzes



Abreiben der Oberfläche

Unsere internationalen Niederlassungen und Handelspartner



DEUTSCHE BAUCHEMIE



// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 | 26607 Aurich
Tel.: +49 800 1136144 (kostenfrei)
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu

Follow us on social media:



Stand: 4/2023

KÖSTER

Abdichtungssysteme

KÖSTER Kellerdicht-System

Schnellsystem zur Kellerabdichtung von innen

Abdichtung in Sekunden!

Gegen drückendes Wasser



// Abdichtung von Fließstellen mit dem KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver:



1 Fließstellen ...



2 ...in Sekunden ...



3 ... gestoppt. Dicht in Sekunden!

KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver ist ein hochreaktives Pulver mit einer extrem kurzen Erstarrungszeit. Es stoppt fließendes Wasser innerhalb von Sekunden, nachdem es auf die Fließstelle gedrückt worden ist.

// Flächenabdichtung mit dem KÖSTER Kellerdicht-Verfahren:



1 KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme



2 KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver



3 KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig



4 KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme: 2 Anstriche (zweite Lage nach 30 Minuten)

Nach der Abdichtung der Fließstelle muss die umgebende Fläche abgedichtet werden: Dazu wird soviel KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme angemischt, wie innerhalb von 10 Minuten verarbeitet werden kann. Die Schlämme sollte eine cremige Konsistenz haben, sodass sie gut verstreichbar ist. Der Einbau der Schlämme erfolgt mit dem Quast. Danach wird KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver mit der Hand (und

Handschuhen) in die frische, noch feuchte Schlämme eingerieben, bis die Oberfläche trocken ist. Sofort danach wird KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig mit einem sauberen Quast aufgebracht. Direkt im Anschluss und noch einmal 30 Minuten danach wird die KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme aufgetragen. Die Gesamtschichtdicke sollte nicht mehr als 4 mm betragen.

Eigenschaften des KÖSTER Kellerdicht-Verfahrens gegen fließendes Wasser

- Flächenabdichtung gegen rückseitig drückendes Wasser
- ein Aufgraben von außen ist nicht notwendig
- sekundenschnelle Abdichtung von Fließstellen mit dem KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver
- dringt tief in den Baustoff ein und verstopft die Poren
- beständig gegen bauschädliche Salze
- wird durch auskristallisierende Salze nicht vom Untergrund abgedrückt
- einfache Verarbeitung
- auch für Positivabdichtungen geeignet
- seit Jahrzehnten bewährt

Ideal für Reparaturen im Keller: Das KÖSTER Kellerdicht-Systempaket!

- 7,5 kg KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme
- 7,5 kg KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver
- 3 kg KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig



Für ca. 5 m² Wand- oder Bodenfläche