KÖSTER FS Primer 2K

Technisch merkblad J 139 200

Datum update: 18-03-2017

Tweecomponenten primer voor Köster Voegpasta FS-H en FS-V.

Eigenschappen
Köster FS Primer is een snel drogende, transparante, oplosmiddelvrije primer voor Köster Voegpasta FS-H en FS-V.

Technische gegevens

Viscositeit	lage viscositeit
Soortleijk gewicht	ca. 1.1 g / cm^3 (+ 20 °C)
Pot life	ca. 12 min. (+ 20 °C)
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C - + 30 °C
Volgende laag	na 30 - 180 minuten

Toepassingsgebieden
Köster FS Primer 2K is een hechtprimer voor Polysulfide voegpasta's

Ondergrond
De ondergrond kan droog of poriën verzadigd zijn, maar geen water film op het oppervlakte. De ondergrond moet vrij zijn van siliconen, losse deeltjes, olie en vetten.

Voor het reinigen van de ondergrond, adviseren wij het gebruik van vuil en vet oplossend water of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Indien nodig met hete stoom schoonspuiten, slijpen, of zandstralen.

Verwerking
Meng de componenten intensief tot een homogene consistentie wordt bereikt. Köster FS Primer 2K wordt gelijkmatig aangebracht met een kwast in een dunne laag.

Na minimaal uithardingstijd van ca. 30 min. kan Köster Voegenpasta FS-H of FS-V wordt toegepast. Breng de Köster Joint Sealant zo snel mogelijk aan, zodat er zich geen vuil op de ondergrond kan hechten. Blik volledig leegmaken.

Verbruik
Ca. 150 - 250 g / m^2, dat is 10 - 20 g / per. m1 voeg.
Het verbruik varieert afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond en de oppervlakte van de voegflanken.

Reiniging apparatuur
Reinig het gereedschap direkt na gebruik met Köster Universeel Reiniger.

Verpakking

J 139 200	200 g Combi doos

Opslag
Opslag tussen de + 10 °C and + 25 °C in de originele gesloten verpakking, ca. 6 maanden.

Veiligheid
Draag oplosmiddel bestendige handschoenen en bril tijdens de verwerking van dit materiaal. In geventileerde ruimtes verwerken.

Bijbehorende produkten

KÖSTER Voegpasta FS-V zwart	Art.-Nr. J 231
KÖSTER Voegpasta FS-H zwart	Art.-Nr. J 232
KÖSTER Kelderafdichting-Systeem	Art.-Nr. W 219
KÖSTER Universeelreiniger	Art.-Nr. X 910 010

J - Voegafdichtingen

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN BV • OVERVELD 15 • 3848 BT HARDERWIJK • Tel. 0341467090 • Fax -99 • info@koster-afdichtingssystemen.nl • www.koster-afdichtingssystemen.nl