



KÖSTER Gevelreiniger-Crème

Technisch merkblad P 110 005

Datum update: 11-03-2019

Reinigingsvloeistof voor minerale oppervlakten.

Eigenschappen

KÖSTER Gevelreinigingscrème is een vloeibare, pasteuze Gevelreinigingscrème. Het verwijdt aanslag en uitslag van minerale ondergronden. Het reinigt ook veel andere materialen en oppervlakken snel en effectief. KÖSTER Gevelreinigingscrème is gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. Door de romige consistentie bedekt het materiaal het oppervlak uitstekend en druipt niet. De lange contacttijd helpt moeilijke vlekken en vervuiling op te lossen.

Technische gegevens

Actieve stof	afwasbaar actief zuur
Viscosity	ca. 2000 - 3000 mPa.s (crèmeachtige substantie)
Inwerktijd	ca. 5 - 10 mnt.

Toepassingsgebieden

KÖSTER Gevelreinigingscrème is geschikt voor gevels, klinkers, straatstenen en natuursteen. KÖSTER Gevelreinigingscrème is niet geschikt voor zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, kalkzandsteen, kalkzandsteen en bepaalde soorten tegels. KÖSTER Gevelreinigingscrème kan de ondergrond lichter maken. Maak een testvlak op een minder zichtbaar gedeelte.

Verwerking

Breng KÖSTER Gevelreinigingscrème onverdund aan met een zachte borstel of roller op de ondergrond. Test de juiste dosering en contacttijd in een onopvallend gebied. Typische contacttijd ligt tussen 5 en 10 minuten. Het materiaal mag niet op het oppervlak drogen. Houd het oppervlak vochtig. Gedroogde KÖSTER Gevelreinigingscrème kan opnieuw worden geactiveerd met een natte schrobborstel. Borstel na de contacttijd het oppervlak af met een grove schuurborstel met ruime hoeveelheden water, of met een hogedrukreiniger tot alle resten zijn verwijderd.

Verbruik

Ca. 100 - 250 g per m² afhankelijk van de vervuiling van de ondergrond. We raden aan om voorafgaand aan de hoofdtoepassing een testvlak op een minder zichtbaar gedeelte te maken om het verbruik, de contacttijd en het effect van het product te bepalen.

Reiniging apparatuur

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Verpakking

P 110 005 5 kg Emmer

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan. KÖSTER Gevelreinigingscrème kan minimaal 2 jaar worden bewaard.

Veiligheid

Draag zuurbestendige beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het verwerken van het materiaal. Neem alle overheids-, en lokale veiligheidsvoorschriften in acht bij het verwerken van het materiaal.

Notitie:

Oppervlakken die gevoelig zijn voor zuren zoals glas, kozijnen en deuren moeten worden beschermd tegen contact met KÖSTER Façade Cleaning Cream. Het spoelwater moet apart worden verzameld en met kalk worden geneutraliseerd.

Bijbehorende producten

KÖSTER Gevelcrème	Art.-Nr. P 200
KÖSTER Siloxan - Gevelimpregnering	Art.-Nr. P 240 010

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongediend.