



KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)

Technisch merkblad RT 815 SK (FR)

Datum update: 24-07-2017

Polyolefine dak en dichtingsbaan (TPO) met glasvlies middeninlage, onderzijde voorzien van een speciaal polyestervlies cashering met zelfklevende laag en verhoogde vlamvertraging.

Eigenschappen

- snelle en eenvoudige verwerking
- zelfklevend op vele ondergronden
- kostenbesparend
- maximale zekerheid bij windzuiging
- eenlaagse afdichting
- met verhoogde vlamvertraging
- direct verkleven op EPS isolatie
- opbouw voldoet aan eis voor harde "dakbedekkingen" (Broof (t1)
- één materiaalkwaliteit, boven en onderzijde gelijk
- met hetelucht homogeen te verbinden
- temperatuur en weersbestendig
- verouderingsbestendig en niet verrottend
- hoge koude flexibiliteit ($\leq -50^{\circ}\text{C}$)
- UV stabiel
- worteldoorgroei bestendig
- bitumenbestendig
- EPS bestendig
- geschikt voor alle isolatiematerialen
- microorganismen bestendig
- milieuvriendelijk
- weekmakervrij
- chloorvrij
- recyclebaar

KÖSTER TPO Ontluchtingskap DN 100

Art.-Nr. RT 915 004

KÖSTER Dakontluchterflens onderzijde DN 100 Art.-Nr. RT 915 005 mm.

Toepassingsgebieden

KÖSTER TPO dak en dichtingsbanen dienen voor het afdichten van beluchte en onbeluchte daken, groendaken, terrassen, balcon, tuindaken en parkeerdekken. Zowel vrijliggend als geballast.

Verwerking

Volgens de werkvoorschriften van KÖSTER BAUCHEMIE AG

Verpakking

RT 815 052 SK FR	1.5 mm x 0.525 m x 20 m
RT 815 105 SK FR	1.5 mm x 1.05 m x 20 m

Bijbehorende producten

KÖSTER TPO 2.0 U - detailbaan.	Art.-Nr. RT 820 U
KÖSTER TPO buitenhoek lichtgrijs 90°	Art.-Nr. RT 901 001
KÖSTER TPO Binnenhoek lichtgrijs 90°	Art.-Nr. RT 902 001
KÖSTER TPO Foliestaalplaat lichtgrijs	Art.-Nr. RT 910 002
KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol lichtgrijs	Art.-Nr. RT 910 030
KÖSTER Onderuitloop DN 125	Art.-Nr. RT 914 001
	S
KÖSTER Onderuitloop 90° DN 70	Art.-Nr. RT 914 002
	A
Köster Universele onderuitloop met TPO folie	Art.-Nr. RT 914 003

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig