



## KÖSTER Fixband-Vlies Butylband

Technisch merkblad W 815 015 F

Datum update: 11-03-2019

### Koudzelfklevend, met vlies gelamineerd butyl-afdichtingstape 1,5 mm dik.

#### Eigenschappen

KÖSTER Butylband is een butyl / rubber, met vlies gelamineerde waterdichtheidstape. Het is koud zelfklevend, 1,5 mm dik, met een beschermende folie aan de kleefzijde. Het materiaal kan direct vanaf de rol worden aangebracht. Het is zeer scheurbestendig, onmiddellijk waterdicht en kan worden overpleisterd vanwege de met vlies gelamineerde bovenkant. Voorbereiding vóór het aanbrengen van de KÖSTER Butylband niet nodig.

KÖSTER Universeelreiniger

Art.-Nr. X 910 010

#### Technische gegevens

Materiaal	Butyl / Rubber
Breedte	10 of 15 cm
Dikte	1.5 mm
Temperatuur bestendigheid	- 25 °C tot + 80 °C
Applicatietemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C
μ-waarde	ca. 135,000
Sd-waarde	ca. 203 m

#### Toepassingsgebieden

KÖSTER Butylband is ontworpen voor het bevestigen van de bovenste aansluitingen van KÖSTER KSK-membranen op vaste, schone, droge, stof- en olievrije substraten, en het afdichten van kozijnen op de gevel of soortgelijke toepassingen.

#### Ondergrond

Vraag vooraf advies, ruwe of problematische ondergronden eventueel vooraf wel voorzien van Köster KBE of Köster BL Primer.

#### Verwerking

De helft van het KÖSTER-vlies op de minerale ondergrond en de andere helft op de aansluitende objectondergrond. Verwijder eerst de onderste beschermlaag. Dankzij het fleecelaminaat aan de bovenzijde kan het KÖSTER vlies met vaste tape worden bepleisterd. B.

#### Reiniging apparatuur

Vervuild snijgereedschap reinigen met Köster Universeelreiniger.

#### Verpakking

W 815 015 F 10 m roll

#### Opslag

Droog, bij temperaturen tussen + 5 °C en + 30 °C minimaal 1 jaar houdbaar.

#### Bijbehorende producten

KÖSTER KSK ALU Strong	Art.-Nr. R 817 105 AS
KÖSTER KSK Primer BL	Art.-Nr. W 120 015
KÖSTER KBE-Rubber Bitumen - Flexibel	Art.-Nr. W 245
KÖSTER Fixband 10 ALU	Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband 15 DS	Art.-Nr. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15 - zelfklevende afdichtingsmembranen	Art.-Nr. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig